



GRUPO ELECTRÓGENO **AEM RVP350SP/3A**

Características

Marca y modelo	AEM RVP350SP/3A
Motor	Volvo TAD1352GE
Alternador	Stamford – HCI444E
Controladora	ComAp InteliGen

Características técnicas

Generador preparado para trabajar en Paralelo (Red / Generador).

Modos de funcionamiento Manual, Automático y Remoto.

Serie Insonorizada.

Serie Premium con depósito ampliado (24h de autonomía al 75% de carga)

Estándar de emisiones Stage IIIA

Dimensiones y peso

Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	m	4,19 x 1,65 x 2,355
Peso	Kg	5000
Capacidad depósito de gasoil	l	1400

Especificaciones

Potencia Primaria (PRP)	kVA / kW	350 / 280
Potencia Emergencia (LTP)	kVA / kW	385 / 308
Frecuencia	Hz (rpm)	50 (1500) - 60 (1800)
Tensión	V	400/230 – 480/277
Potencia sonora (LWA)	dbA	97
Nivel de presión de ruido a 7 metros	db(A)	67
Tomas tipo Power-Lock	Power Safe	3F+N+T 500 A
Tomas tipo CETAC	400 V	125 A, 63 A, 32 A, 16 A
Tomas monofásicas	230 V	Cetac 16A y Schuko 16A

Consumo de gasoil **50 Hz**

Al 100 % de carga	l/h	74,4
Al 75 % de carga	l/h	58,3
Al 50 % de carga	l/h	41
Al 25 % de carga	l/h	22,7