



## **GRUPO ELECTRÓGENO** **HIMOINSA HRFW 100 T5**

### **Características**

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Marca y modelo | HIMOINSA HRFW 100 T5 |
| Motor          | IVECO NEF45TE2F      |
| Alternador     | Stamford UCI1274C    |
| Controladora   | InteliGen NT         |

### **Características técnicas**

Generador preparado para trabajar en Paralelo (Red / Generador).

Modos de funcionamiento Manual, Automático y Remoto.

Serie Insonorizada.

Estándar de emisiones Stage IIIA

### **Dimensiones y peso**

|                                    |    |                     |
|------------------------------------|----|---------------------|
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | m  | 2,81 x 1,15 x 1,782 |
| Peso                               | Kg | 1775                |
| Capacidad depósito de gasoil       | l  | 288                 |

### **Especificaciones**

|                                      |            |                        |
|--------------------------------------|------------|------------------------|
| Potencia Primaria (PRP)              | kVA / kW   | 100 / 80               |
| Potencia Emergencia (LTP)            | kVA / kW   | 109 / 87               |
| Frecuencia                           | Hz (rpm)   | 50 (1500)              |
| Tensión                              | V          | 400/230                |
| Potencia sonora (LWA)                | dbA        | ---                    |
| Nivel de presión de ruido a 7 metros | db(A)      | 68                     |
| Tomas tipo Power-Lock                | Power Safe | 3F+N+T                 |
| Tomas tipo CETAC                     | 400 V      | 63 A, 16 A             |
| Tomas monofásicas                    | 230 V      | Cetac 16A y Schuko 16A |

### **Consumo de gasoil** **50 Hz**

|                   |     |      |
|-------------------|-----|------|
| Al 100 % de carga | l/h | 22,8 |
| Al 80 % de carga  | l/h | 18,7 |
| Al 50 % de carga  | l/h | 13,4 |