



Altura máxima de elevación: 29,90 m
Alcance máximo: 26,00 m
Transmisión hidrostática con control electrónico
Corrector de nivelación automático
Estabilizadores tipo Tijeras


RTH 6.30 SH

DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINA	Manipuladora telescópica giratoria	RTH 6.30 SH	
	Capacidad máxima de elevación	6.000 kg (baricentro a 600 mm)	
	Altura máxima de elevación	29,90 m	
	Rotación	360° (continuo)	
MOTOR	Tipo	Mercedes OM 934 LA Stage IV	Mercedes OM 924 LA Stage IIIA
	Potencia nominal	150 kW - 203 CV a 2.200 rpm	145 kW - 196 CV a 2200 rpm
	Par máximo	800 Nm a 1200-1600 rpm	705 Nm a 1200-1600 rpm
	Cilindrada	5,13 l	4,8 l
	Número de cilindros	4 en línea	4 en línea
	Alimentación	Diésel de inyección directa turboalimentado	Diésel de inyección directa turboalimentado
	Sistema de refrigeración	Agua – intercooler	Agua – intercooler
TRANSMISIÓN	Tipo	Hidrostática	
	Modelo	Bosch – Rexroth	
	Presión máxima	500 bar	
	Caudales	Bomba de caudal variable con control electrónico Motor de cilindrada variable	
	Caja de cambios	Caja de transferencia de 2 marchas adelante y atrás	
EJES Y FRENOS	Tipo	Ejes con reductores epicicloidales	
	Eje trasero	De dirección	
	Eje delantero	Oscilante, de dirección con nivelación automática +/-10°	
	Freno de servicio	Multidisco en baño de aceite en cada eje, de accionamiento hidráulico	
	Freno de estacionamiento	Hidráulico negativo	
	Medidas de neumáticos	445/65 R 22,5	
PRESTACIONES	Velocidad máxima de desplazamiento	40 km/h	
	Fuerza máx. de tracción en el gancho	80 kN	
	Pendiente superable	40%	
	Radio de giro (en las horquillas)	6570 mm	
PESOS	Total en vacío	21830 kg	
	Delantero en vacío (brazo retraído y bajado)	10830 kg	
	Trasero en vacío (brazo retraído y bajado)	11000 kg	
CAPACIDAD DE DEPÓSITOS Y SISTEMAS	Combustible	180 l	180 l
	AdBlue	40 l	n. d.
	Aceite hidráulico	220 l	220 l
	Aceite del motor	20,5 l	20,5 l
	Agua de refrigeración	36 l	36 l
SISTEMA HIDRÁULICO PARA MOVIMIENTOS	Presión máx. de trabajo	350 bar	
	Tipo de sistemas	Load sensing	
	Bomba de servicios	Bosch Rexroth – desplazamiento variable	
	Distribuidor para movimientos de brazo y torreta	Danfoss – Válvula electroproporcional SIL 2	
	Distribuidor para estabilizadores	Bosch Rexroth – Actuadores electrohidráulicos	
	Control de movimientos	2 joysticks de Danfoss de doble eje con dispositivo de hombre muerto - Control con tecnología CAN bus	
CUMPLIMIENTO NORMATIVO	EN 13849: sobre la seguridad de todos los sistemas de mando de la máquina EN 13000: sobre los requisitos de las grúas hidráulicas EN 280: sobre los requisitos de las plataformas elevadoras móviles FOPS/ROPS UE 2016/1628: sobre los requisitos relativos a las emisiones de motores EN 1459-2: sobre la norma para carretillas autopropulsadas de alcance variable		

Los datos de este folleto son informativos y están sujetos a cambios sin previo aviso.

18C1400 - ES

SECTORES DE USO




Magni Telescopic Handlers srl

Via Magellano, 22 - 41013 Castelfranco Emilia, Modena, Italia - Tel: +39 059 8630811 - Fax: +39 059 8638012
 commerciale@magnith.com - www.magnith.com


SOBRE ESTABILIZADORES

ESQUEMA DE CAPACIDADES DE CARGA EN ESTABILIZADORES EXTENDIDOS 360°




SOBRE NEUMÁTICOS

ESQUEMA DE CAPACIDADES DE CARGA DELANTERA SOBRE NEUMÁTICOS




CABRESTANTE 3500 kg

W 3,5




CABRESTANTE 6000 kg

W 6




PLUMÍN CON CABRESTANTE 800 kg

JW 800




PLUMÍN CON CABRESTANTE 1500 kg

JW 1500




PLUMÍN CON CABRESTANTE **2000 kg**

JW 2000




J 2000




GANCHO **6000 kg**

H 6




REP 2-4,5

CESTA EXTENSIBLE GIRATORIA **500 kg**



CESTA 6,5 m **500 kg** CON CABRESTANTE **300 kg**

REP 5,2-6,5 W0,3



REP 10.2-4,7

CESTA EXTENSIBLE GIRATORIA **1000 kg**

